



LED-Streifen und Steuerungssets

Passend zu den LED-Profilen bietet TALUX eine umfassende Auswahl von LED-Streifen in verschiedenen Weiß- und Farbtönen, sowie verschiedene Steuerungsmöglichkeiten an. Die Komponenten stellen wir individuell für Ihr Projekt zusammen. Profile und LED-Technik, bei TALUX bekommen Sie alles aus einer Hand!

LED-Streifen

Unsere 24 Volt-Streifen mit Schutzklasse IP67 sind bestens für die Outdoor-Anwendung auf Terrassen und Balkonen geeignet. Mit Breiten zwischen 10 und 14mm und einem doppelseitigem Klebestreifen auf der Rückseite lassen sich die Streifen mühelos in den Lichtkanälen der TALUX LED-Profile installieren. Die leuchtstarken LED-Streifen sorgen für eine homogene und eindrucksvolle indirekte Beleuchtung auf Ihrer Terrasse.

Varianten Weiß:

+ Warmweiß	2.900 Kelvin
+ Neutralweiß	4.200 Kelvin
+ Kaltweiß	6.200 Kelvin
+ CCT (alle Weißtöne)	2.700 – 6.500 Kelvin

Varianten Farbe:

+ RGB-WW (alle Farben + Warmweiß)	RGB + 2.700 Kelvin
+ RGB-CCT (alle Farben + alle Weißtöne)	RGB + 2.700 - 6.500 Kelvin

LED-Steuerungen

Zur Steuerung der LED-Streifen bietet TALUX verschiedenste Möglichkeiten. Ob per Schalter, Funkfernbedienung oder Steuerung via App, TALUX hat die passende Steuerung für Ihre Bedürfnisse und stellt die benötigten Komponenten für Ihr Projekt individuell zusammen.

Schaltersteuerung

Geliefert werden IP65-geschützte Schaltnetzteile zur Anbindung an das 230V Hausnetz und zur Steuerung via handelsüblichem Kippschalter. Diese Steuerungsart eignet sich für Einfach-Weiß Streifen ohne Dimmung oder Farbwechsel.

Funksteuerung

Sie erhalten IP65-geschützte Schaltnetzteile, IP33-geschützte Funk-LED-Controller und eine Fernbedienung zur Steuerung der LED-Installation via Funkfernbedienung. Die Funksteuerung eignet sich für alle Streifen und ermöglicht sowohl Farbwechsel als auch Dimmung der LED-Streifen.

App/WiFi-Steuerung

Sie erhalten IP65-geschützte Schaltnetzteile, IP20-geschützte zigBee-LED-Controller, wasserdichte Verteilerboxen (IP68) für die LED-Controller sowie eine Philips Hue Bridge als Smart Home Zentrale und zur Steuerung der LED-Installation via App. Die App-Steuerung eignet sich für alle Streifen und ermöglicht sowohl Farbwechsel als auch Dimmung der LED-Streifen.

DALI-Steuerung

Sie erhalten IP65-geschützte DALI-Schaltnetzteile zur Steuerung der LED-Installation via DALI-Schnittstelle (z.B. DALI-Dimmer). Die DALI-Steuerung eignet sich für Einfach-Weiß Streifen und ermöglicht die Dimmung der LED-Streifen.